



STENHØJ

STENHØJ MASTER QUICK



TECHNOLOGIA „ODWRÓCONEGO CYLINDRA”

HYDRAULICZNY NAPĘD ZAMKNIĘTY W KASECIE POD PODŁOGĄ

GŁOWICE XY, TZN. Z REGULACJĄ WZDŁUŻNEJ I POPRZECZNEJ
ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PUNKTAMI PODPARCIA

KONSTRUKCJA POZWALA NA OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA I PEŁNY
DOSTĘP DO POJAZDU

NOŚNOŚĆ OD 3 DO 3,5 TONY

GWARANCJA 5 LAT (PRZY PŁATNYCH PRZEGLĄDACH CO PÓŁ ROKU)



STENHØJ

STENHØJ MASTER QUICK

DANE TECHNICZNE	MASTER QUICK 2.30 Pv	MASTER QUICK 2.35 Pv
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	3 tony	3,5 tony
CZAS PODNOSZENIA/ OPUSZCZANIA	30 sek.	30 sek.
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	2020 mm	2020 mm
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY TELESKOPAMI	1335 mm	1335 mm
POMPA HYDRAULICZNA	2,2 kW	3 kW
GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTÓW	2615 mm	2615 mm
POJEMNOŚĆ	8 l	8 l



- SYGNAŁ ALARMOWY PODCZAS OPUSZCZANIA,
- KOMPAKTOWA POMPA ZANURZENIOWA,
- KASETA ZE STALI ZABEZPIECZONEJ PRZECIW KOROZJI, WODOSZCZELNA, DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI SAMONOŚNEJ (montaż np. na stropie pomieszczenia),
- ELEMENTY PROWADZĄCE WYKONANE ZE STOPU ODPORNEGO NA KOROZJĘ,
- BEZOBSŁUGOWA SYNCHRONIZACJA Z ELASTYCZNYM ŁĄCZNIKIEM.